

Toda una gama de equipos para perforaciones y reparación de alojamientos



Las barrenadoras portátiles CLIMAX permiten trabajos en un rango que va desde 35mm a 2.032 mm. Con diferentes opciones de alimentación, neumática, eléctrica, servoelectrica o hidráulica, permiten tener la mejor combinación entre flexibilidad y potencia, para lograr acabados perfectos en el menor tiempo posible.

Todos los equipos permiten combinar la ubicación del motor, los soportes y el sistema de alimentación, de forma de conseguir la máxima flexibilidad en las aplicaciones de terreno.

Los barrenadores cuentan con una serie de accesorios, que permiten perforar, refrantar caras, relleno de alojamientos con soldadura, entre otros.

TABLA DE COMPARACIÓN



Equipo	Diámetro de barra	Rango de trabajo	Recorrido máximo	Torque máximo en la barra	Opciones de motor	Venta	Arriendo	Reparación
BB3000	1-1/4" (31.8 mm)	1.5 - 5" (38.1 - 127 mm)	10" (254 mm)	40 ft-lb (54.2 Nm)	Eléctrico			
BB4500	1-3/4" (1-1/4" opcional) (44.5 mm, 31.8 mm opcional)	1.5 - 10" (38.1 - 254 mm)	24" (609.6 mm)	417 ft-lb (565.4 Nm)	Eléctrico Neumático Hidráulico			
BB5000	2-1/4" (1-1/4" opcional) (50.8mm, 31.8 mm opcional)	1.5 - 24" (38.1 - 609.6 mm)	36" (914.4 mm)	764 ft-lb (1035.8 Nm)	Eléctrico Neumático Hidráulico Servo			
BB5500	2.5" (1.875" opcional) (63.5, 47.6 mm opcional)	2 - 4.2" (50.8 - 106.7 mm)	Largo de barra	65 ft-lb (88.1 Nm)	Neumático Hidráulico			
BB6100	3.5" (88.9 mm)	Con soportes estándar: 6 - 38" (152.4 - 965.2 mm)	Largo de barra	1820 ft-lb (2467.6 Nm)	Hidráulico			
BB7100	5" (127 mm)	Con soportes estándar: 10.25 - 57.5" (260.4 - 1460.5 mm)	Largo de barra	2900 ft-lb (3930 Nm)	Hidráulico			
BB8100	8" (203.2 mm)	Con soportes estándar: 18.1 - 80.1" (459.7 - 2034.5 mm)	Largo de barra	6068 ft-lb (8227 Nm)	Hidráulico			





BB3000

Especialmente diseñada para alojamientos pequeños, la relación potencia-peso y la flexibilidad le otorgan una gran versatilidad.



BB4500

Una versión reducida y económica de la BB5000, muy configurable de acuerdo al espacio en que se requiere trabajar.



BB5000

El equipo más compacto, flexible y versátil de su clase. Con un gran rango de trabajo, permite cubrir muchas de las necesidades en terreno. Montaje fácil y rápido permite disminuir sus tiempos de trabajo. Cuenta con accesorios para refrantar caras, realizar perforaciones, realizar hilos, aporte de soldadura, entre muchas otras opciones de configuración.



BB5500

Diseñado para realizar o reparar perforaciones para pernos en flanges, turbinas y otro tipo de juntas. Muy compacto, necesita muy poco espacio para trabajar.



BB6100

El más compacto en la línea de grandes barrenadores. Combina una gran potencia con un sencillo setup para trabajar en un amplio rango de aplicaciones.



BB7100

Diseñada para permitir carreras limitadas únicamente por la longitud de la Barra, con una amplia capacidad para hacer frente a trabajos de gran envergadura.



BB8100

El modelo de versatilidad, fácil montaje, configuración flexible, alta relación de potencia-peso y funcionamiento a alta velocidad refuerza la productividad. Adaptable a una amplia gama de diámetros interiores que van desde 18 a 80 pulgadas (457.2 a 2032 mm).

